



PM Hydro HL ISO 68 PM2112

MANNOL Hydro ISO 68 – минеральное гидравлическое масло средней вязкости, созданное для гидравлического оборудования стационарной и мобильной техники, работающего при стандартных и высоких рабочих температурах. Разработано с учетом требований, предъявляемых к промышленным гидравлическим системам, работающим в условиях высоких нагрузок, давлений, температур и/или скоростей. Свойства: - Содержит антиокислительные, антикоррозионные и антипенные присадки. - Современные моюще-диспергирующие присадки обеспечивают идеальную чистоту деталей гидросистемы, что также защищает от износа прецизионные пары и продлевает ресурс оборудования; - Высокая термоокислительная и термическая стабильность уменьшает образование всех видов отложений и агрессивных веществ, что увеличивает надежность функционирования узлов системы (клапанов, гидрораспределителей и т.д.), при этом отличается отличной фильтруемостью; - За счет хороших антикоррозионных свойств защищает поверхности всех используемых металлов и сплавов от агрессивного воздействия кислот и воды, что значительно снижает затраты на обслуживание и ремонт; - Отличается прекрасными деэмульгирующими свойствами, низкой температурой застывания и большим сроком службы;

SPECIFICATION

- ISO VG 68
- DIN 51524 Part 1
- ISO L-HL (11158:2023)
- ISO 6743-4 HL
- Fives Cincinnati Machine P-54
- DIN 51517-2 (CL)