



PEMCO 114 15W-40 PM0114

Универсальное всесезонное минеральное моторное масло для современных высоконагруженных и высокооборотистых дизельных двигателей с турбонаддувом и без, работающих в любых условиях. Разработано специально, чтобы обеспечить защиту как легкой, так и тяжелой техники и получить от нее максимальную отдачу вне зависимости от условий ее эксплуатации. Свойства продукта: - Современные присадки в сочетании с минеральной основой высочайшего качества обеспечивают хорошие антифрикционные и противоизносные свойства, что значительно продлевает ресурс техники по сравнению с маслами-аналогами на всех, даже самых экстремальных, режимах работы и при этом обеспечивает существенную экономию топлива; - По сравнению с аналогами имеет повышенную термоокислительную стабильность, что в сочетании с превосходными моюще-диспергирующими свойствами (TBN >10) эффективно снижает нагаро- и лакообразование, предотвращает образование отложений всех видов и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами; - Уникальная рецептура обеспечивает маслу стойкость к старению, а за счет снижения испаряемости снижает расход масла на угар, что позволяет применять его в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life) и обычных; - Обладает хорошими низкотемпературными свойствами, в том числе низкой температурой застывания, что обеспечивает хорошую прокачиваемость масла и проворачиваемость узлов двигателя при низких температурах, легкий холодный пуск и снижение пускового износа; - Эффективно защищает детали двигателя от всех видов коррозии; - Может быть использовано при работе на топливе с повышенным содержанием серы. Предназначено для всех видов дизельных двигателей легковых автомобилей, легких грузовиков, шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.), внедорожной (строительная, горнодобывающая, сельскохозяйственная) и специальной техники европейских, американских и азиатских производителей, соответствующих требованиям Euro I, II, III, IV, где необходим уровень эксплуатационных свойств CH-4 или ниже. Может быть использовано в бензиновых двигателях, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SL или ниже.

SPECIFICATION

- SAE 15W-40

RECOMMENDATION

- API CH-4/SL
- ACEA E7
- ACEA A3/B4
- MAN M 3275
- MB 228.3 / 229.1
- MTU Type 2.0
- VOLVO VDS-2

