



PEMCO 453 DCT-Fluid PM0453

Специальное синтетическое трансмиссионное масло (содержит PAO) для коробок передач с двойным сцеплением (DCT - dual clutch transmission/DSG-Direct Shift Gearbox) или «роботов» или «преселективных». Не рекомендуется для коробок передач с «сухим» сцеплением. Обеспечивает бесперебойную работу КПП, гарантирует минимальный износ, продолжительный срок службы трансмиссии и экономию топлива.

Свойства продукта:

- Уникальная маловязкая PAO основа высочайшего качества в комбинации с многофункциональным пакетом присадок сохраняет все свои свойства в широком диапазоне температур: обеспечивает хорошие смазочные свойства при низких (-45 °C и ниже) температурах зимой и обеспечивает стабильную масляную плёнку при экстремальных нагрузках и высоких температурах летом;
- Высокотехнологичная комбинация присадок обеспечивает хорошие антифрикционные свойства для зубчатых зацеплений и непревзойдённые фрикционные свойства для фрикционных элементов, что обеспечивает существенную экономию топлива, плавное без рывков переключение передач и увеличение срока службы всех элементов трансмиссии (фрикционных муфт, гидравлических сервоприводов, синхронизаторов, зубчатых пар);
- Обладает повышенной термоокислительной стабильностью и превосходной стойкостью к высокотемпературной термической деградации, что позволяет увеличить интервал замены масла и снизить затраты на обслуживание техники;
- Защищает от коррозии металлические детали из черных и цветных сплавов как в процессе работы, так и в нерабочем состоянии;
- Эффективно противостоит аэрации и пенообразованию;
- Обеспечивает превосходную совместимость с материалами уплотнений, предотвращает их разбухание, затвердевание и усадку, что позволяет снизить затраты на запчасти и предотвращает утечки;
- Снижает шум.

Рекомендовано для КПП трансмиссий легковых автомобилей VW/AUDI, BMW, FORD, PEUGEOT/CITROEN, VOLVO, CHRYSLER, DODGE, MITSUBISHI и КПП ZF и трансмиссий коммерческой техники, требующих специального масла указанных спецификаций.
Цвет: желто-коричневый.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации!

RECOMMENDATION

- AUDI G 052 182
- AUDI G 052 529
- AUDI 6-Speed
- BMW 83 22 2 148 578
- BMW 83 22 2 148 579
- BMW 83 22 0 440 214
- BMW 83 22 2 147 477

- BMW 83 22 2 148 570
- BMW 83 22 2 440 212
- BMW Drivelogic 7-speed (Getrag)
- BMW DCTF-1
- BMW DCTF-1+
- BMW 6-Speed DTC
- BMW MTF-LT-5
- MB 236.21 (001 989 85 03)
- FORD WSS-M2C936-A
- NISSAN WSS-M2C936-A
- RENAULT EDC 6-speed (Getrag)
- RENAULT EDC-7
- RENAULT Talisman R7D
- CHRYSLER 68044345 EA & GA
- CHRYSLER Powershift 6-speed (Getrag)
- FERRARI 7-speed (Getrag)
- FERRARI TF DTC-3
- MITSUBISHI MZ320065
- MITSUBISHI TC-SST 6-speed (GFT)
- ZF 999.917.080.00
- PORSCHE 999.917.080.00
- CITROEN DCS 6-speed (GFT)
- CITROEN 9734.S2
- PEUGEOT 9734.S2
- PEUGEOT DCS 6-speed (GFT)
- VOLVO 1161838
- VOLVO 1161839
- BORG_WARNER .
- BUGATTI_VEYRON .
- PENTOSIN FFL-8
- Recommended SHELL TF DCT-F3
- CASTROL BOT 341
- CASTROL BOT 450
- SEAT G 052 182
- SEAT G 052 529
- SEAT 6-Speed
- SKODA G 052 182
- SKODA G 052 529
- SKODA 6-Speed
- VOLKSWAGEN G 052 182
- VOLKSWAGEN G 052 529
- VOLKSWAGEN 6-Speed

