



PEMCO 460 CVT-Fluid PM0460

Специальное синтетическое трансмиссионное масло для бесступенчатых трансмиссий (Continuously Variable Transmission, CVT) - вариаторов. Специально разработано для применения в бесступенчатых коробках передач с толкающей шарнирной цепью или тяговой цепью из стали. Обеспечивает бесперебойную работу АКПП, гарантирует минимальный износ, продолжительный срок службы трансмиссии и экономию топлива.

Свойства продукта:

- Уникальная высоковязкая синтетическая основа высочайшего качества с высоким индексом вязкости в комбинации с многофункциональным пакетом присадок сохраняет все свои свойства в широком диапазоне температур: обеспечивает хорошие смазочные свойства при низких (-45 °C и ниже) температурах зимой и обеспечивает стабильную масляную плёнку при экстремальных нагрузках и высоких температурах летом;
- Высокотехнологичная комбинация присадок обеспечивает непревзойдённые фрикционные свойства для цепи, что обеспечивает существенную экономию топлива, плавное без рывков переключение передач и увеличение срока службы всех элементов трансмиссии;
- Обеспечивает превосходную совместимость с материалами уплотнений, предотвращает их разбухание, затвердевание и усадку, что позволяет снизить затраты на запчасти и предотвращает утечки;
- Обладает повышенной термоокислительной и химической стабильностью и стойкостью к высокотемпературной термической деградации на протяжении всего срока эксплуатации. Это позволяет снизить образование шлама, лака, нагара и других углеродистых отложений, увеличить интервал замены масла и обеспечить долговечность деталей трансмиссии, что снижает затраты на обслуживание техники;
- За счёт добавления специальных ингибиторов эффективно защищает от коррозии металлические детали из черных и цветных сплавов как в процессе работы, так и в нерабочем состоянии;
- Эффективно противостоит аэрации, пенообразованию и кавитации, обладает прекрасными охлаждающими свойствами. Имеет низкие потери на испарение;
- Снижает шум.

Масло является сервисным продуктом, требующим профессионального подхода к выбору. Его применение зависит от типа вариатора, а не от марки автомобиля. Масло опробовано и хорошо себя зарекомендовало, прежде всего в коробках передач Autotronic Mercedes-Benz класса A и B, а также в бесступенчатых автоматических коробках передач (Multitronic) в автомобилях Audi.

Цвет: желто-коричневый.

SPECIFICATION

APPROVAL

RECOMMENDATION

- VOLKSWAGEN G 052 180 (TL 521 80)

- MB 236.20
- BMW 83 22 0 429 154
- BMW CVT EZL 799A
- MINI 83 22 0 429 154
- MINI CVT EZL 799A
- FORD WSS-M2C928-A
- FORD WSS-M2C933-A
- FORD CVT Fluid 23
- FORD CVT Fluid 30
- FORD Mercon C
- CHRYSLER CVT Fluid NS-2
- JEEP CVT Fluid NS-2
- SATURN DEX-CVT
- GM DEX-CVT
- MOPAR CVTF +4
- HYUNDAI SP-III
- KIA SP-III
- DAIHATSU AMIX CVT Fluid DC
- HONDA HMMF (08260-99904)
- HONDA HCF-2
- MITSUBISHI DiaQueen CVT Fluid J1
- MITSUBISHI CVT ATF SP-III
- MITSUBISHI DiaQueen CVT Fluid J4
- TOYOTA CVT Fluid TC
- TOYOTA CVT Fluid FE
- NISSAN CVT Fluid NS-1
- NISSAN CVT Fluid NS-2 (KLE52-00004)
- MAZDA CVT Fluid JWS 3320
- SUBARU CVT OIL for LINEARTRONIC (K0425Y0710)
- SUBARU i-CVT Fluid
- SUBARU i-CVT Fluid FG
- SUZUKI SCVT Fluid
- SUZUKI CVT OIL
- SUZUKI SCVT Fluid NS-2
- SUZUKI CVT Fluid GREEN 1
- SUZUKI CVT Fluid GREEN 2