



PEMCO Hypoid LSD 85W-140 PM0540

Универсальное всесезонное высоковязкое трансмиссионное масло на минеральной основе для механических трансмиссий. Разработано для безопасного и надёжного функционирования самоблокирующихся дифференциалов (дифференциалов повышенного трения/ограниченного скольжения - LS), главных передач с гипоидными шестернями и других узлов механических трансмиссий с коническими, червячными и цилиндрическими парами выдерживающих экстремальные (в том числе ударные) нагрузки и высокие рабочие температуры.

Свойства продукта:

- Уникальная высоковязкая основа высочайшего качества, сохраняющая необходимую вязкость при самых высоких рабочих температурах и давлениях, в сочетании с пакетом присадок последнего поколения в повышенной концентрации, обеспечивают отличные антифрикционные свойства, что обеспечивает заметную экономию топлива;
- За счёт своего состава, с повышенным содержанием EP- присадок, обеспечивает отличные противоизносные и непревзойдённые противозадирные свойства, что значительно продлевает ресурс техники на всех, даже самых экстремальных, режимах работы в широком диапазоне температур окружающей среды. Обладает очень высокой стойкостью масляной пленки к экстремальным давлениям и температурам. Предотвращает заклинивание дифференциалов и снижает износ пошней;
- Обеспечивает необходимые низкотемпературные свойства, что обеспечивает достаточно легкий запуск и надежное смазывание, при температурах окружающей среды до -20 °C при любых условиях эксплуатации;
- Обладает повышенной термоокислительной стабильностью, стойкостью к термической деградации, стойкостью к старению что позволяет содержать механизмы в исключительной частоте, увеличить интервал замены масла и снизить затраты на обслуживание техники;
- Снижает шум;
- Не агрессивен к цветным металлам;
- Совместимо с материалами уплотнений, предотвращает их разбухание, затвердевание и усадку, что позволяет снизить затраты на запчасти.

Рекомендовано для использования в механических трансмиссиях легковых автомобилей и высоконагруженных механических трансмиссиях шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.), внедорожной (строительная, горнодобывающая, сельскохозяйственная) и специальной техники европейских, американских и азиатских производителей, где необходим уровень эксплуатационных свойств GL-5 LS.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации.

SPECIFICATION

- SAE 85W-140

RECOMMENDATION

- API GL-5 LS (Limited Slip)

- API MT-1
- MIL L 2105 D