



PEMCO 620 2T PM0620

Ein universelles, hochwertiges Motoröl auf mineralischer Basis für moderne hochbelastete und Hochgeschwindigkeits-2-Takt-Motoren mit Luftkühlung. Es ist zum Schmieren mit einer vorgemischten Mischung und einer automatischen Mischung in einem Motoreinlass geeignet. Produkteigenschaften: - Ein modernes Additivpaket und eine synthetische hochreine Basis stellen einen stabilen Betrieb eines Motors unter beliebigen Betriebsbedingungen sicher, einschließlich hohen Temperaturen und Belastungen, vermeiden die Bildung von Kohlenstoffablagerungen, Lack und Ruß auf Brennkammerwänden, Kolben, Stopfen, Ventilen, einem Abgaskrümmen und Abgasrohr, und vermeiden das Kleben und Gummieren der Kolbenringe und verlängern daher die Lebensdauer des Motors; - Eine spezielle Ölformel stellt eine rauchfreie Verbrennung sicher und vermeidet eine Vorzündung; - Spezielle Reinigungsmittelbestandteile halten die Motorteile sauber; - Es bildet sofort eine sehr stabile Mischung mit allen Arten von Brennstoffen, selbst bei niedrigen Temperaturen; - Es hat ausgezeichnete Korrosionsschutz-, Verschleißschutz-, und Gleiteigenschaften, vermeidet Abnutzung und Abrieb an den Zylinderwänden selbst unter extremen Belastungen. Es ist für allen Arten von 2-Takt-Motoren geeignet: Motorräder, Mopeds, Roller, Motorroller und sonstige Zweiradmotorfahrzeuge mit dem vorgeschriebenen Ölniveau API TC und JASO FB. Es muss das vom Motorhersteller empfohlene Brennstoff-Öl-Verhältnis beachtet werden. Wenn keine Anweisungen vorhanden sind, ist das empfohlene Verhältnis 1:50. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers im Benutzerhandbuch des Motors!. Es ist grün gefärbt zur visuellen Kontrolle des Öls in der Mischung.

SPECIFICATION

- API TC
- JASO FB
- ISO L-EGB